

ВР 300-45-3,15



Преимущества:
Среднего давления
Встроенные термодатчики
Корпус из оцинкованной стали
Направление вращения — правое и левое

Конструкция:
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С — для обычного исполнения (до 200 °С — для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

ВР 300-45-3,15

n, мин ⁻¹	Октавные полосы частот, Гц								
	Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k 8k
920	LpA, дБ(A)	83	74	74	76	82	69	66	59 56
1400	LpA, дБ(A)	92	79	79	83	85	91	78	75 68

Индекс вентилятора	Исполнения	Частота вращения мин ⁻¹	Мощность кВт	Напряжение/Частота В/50Гц	Фазность ~	Ток А	IP	Производительность	Полное давление Па	Вес кг	Вставки гибкие	Вибро-изоляторы
	Инд.							тыс. м³/час				
ВР-300-45-3,15	O\H; Ж2; K1; K1Ж2; B1; B1Ж2; B2; BK1; BK1Ж2	1000	0,37	380	3	1,2	IP54	1,2-1,8	300-350	27	Ø 315 B.00.05; 221x221 H.00.07	Д0-39
			0,55	380	3	1,4	IP54	1,2-2,8	300-375	29		
			0,75	380	3	2,3	IP54	1,2-3,6	300-345	30		
		1500	1,5	380	3	3,6	IP54	1,8-3,9	720-900	33		
			2,2	380	3	5,2	IP54	1,9-5,0	720-800	37		

Принадлежности

					
Реле защиты	Частотный регулятор скорости	Щит управления	Вставки гибкие	Виброизоляторы	Глушитель трубчатый
Стр. 358	Стр. 347	Стр. 399	Стр. 207	Стр. 206	Стр. 260

